

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Motor Tipi Motor Type	Güç Power		Frekans Frequency	Voltaj Voltage	Akım (A) Current (A)		Verim (η%) Efficiency (η%)					Güç Faktörü(COSφ) Power Factor (COSφ)				Devir Rotation (RPM)	Uzunluk Lenght mm	Ağırlık Weight kg
	kW	Hp			Hz	V	100%	115%	50%	75%	100%	115%	50%	75%	100%			
JSM 5 K/5,5	5,5	4	50	380	11	12	61,1	67,9	73,6	73,4	0,58	0,7	0,78	0,82	2949	636	38	
			60	380	10,3	11,5	60,2	66,0	70,6	70,7	0,75	0,82	0,86	0,88	3526			
				460	10,7	11,2	54,1	62,8	67,8	70,3	0,54	0,64	0,72	0,76	3553			
JSM 5 K/7,5	7,5	5,5	50	380	13	15	67,9	72,3	75,9	75,9	0,62	0,74	0,83	0,85	2913	636	38	
			60	380	13	15	65,8	68,2	72,5	72,2	0,79	0,86	0,89	0,9	3522			
				460	12	14	60,3	67,2	72,9	72,0	0,61	0,72	0,79	0,82	3563			
JSM 5 K/10	10	7,5	50	380	16	18	73,5	77,6	76,5	77,5	0,78	0,86	0,91	0,92	2913	681	42	
			60	380	17	19	69,5	71,2	71,7	70,9	0,86	0,9	0,92	0,92	3475			
				460	15	17	64,7	70,5	72,4	71,9	0,77	0,84	0,88	0,9	3523			
JSM 5 K/12,5	12,5	9,2	50	380	20	23	79,0	79,0	76,2	75,0	0,81	0,88	0,91	0,92	2857	731	44	
			60	380	21	24	69,3	75,6	72,3	70,6	0,84	0,9	0,92	0,92	3447			
				460	18	20	70,1	73,8	77,0	75,4	0,79	0,86	0,89	0,9	3596			
JSM 5 K/15	15	11	50	380	24	27	77,4	80,3	79,0	77,8	0,8	0,88	0,9	0,91	2862	776	48	
			60	380	24	28	76,0	80,7	79,1	78,1	0,85	0,90	0,92	0,92	3447			
				460	21	23	71,5	76,1	77,1	77,6	0,78	0,86	0,89	0,9	3501			
JSM 5 K/17,5	17,5	13	50	380	28	32	76,4	78,4	75,8	77,3	0,79	0,87	0,91	0,91	2868	826	54	
			60	380	28	32	82,8	85,7	85,9	85,6	0,85	0,9	0,92	0,92	3446			
				460	24	27	70,9	76,6	77,0	77,7	0,77	0,84	0,88	0,89	3514			
JSM 5 K/20	20	15	50	380	31	35	79,7	81,3	76,9	77,1	0,84	0,9	0,92	0,93	2825	876	58	
			60	380	31	36	75,3	77,5	76,4	74,7	0,88	0,91	0,92	0,92	3414			
				460	27	30	73,8	77,3	78,3	77,8	0,81	0,87	0,9	0,91	3488			
JSM 5 K/25	25	18,5	50	380	38	44	84,0	81,5	80,8	78,9	0,77	0,86	0,9	0,91	2854	876	58	
			60	380	39	44	79,3	77,6	77,1	77,7	0,85	0,9	0,92	0,92	3433			
				460	33	37	78,2	79,5	81,9	81,8	0,73	0,83	0,87	0,89	3499			
JSM 5 K/30	30	22	50	380	48	55	7,7	81,3	81,4	77,9	0,67	0,8	0,86	0,89	2861	876	58	
			60	380	47	54	79,4	79,8	78,5	77,2	0,82	0,88	0,9	0,91	3453			
				460	43	48	73,8	80,2	80,3	80,2	0,63	0,74	0,82	0,84	3497			

KABLO ÖLÇÜ TABLOSU / CABLE DIMENSION TABLE

Motor Tipi Motor Type	Max. Eksenel Yük Thrust Force Axiale Kn	Kablo / Cable mm ²				Kablo Boyu Cable Lenght (M)
		380 V 50 Hz / 400 V 50 Hz / 415 V 50 Hz 380 V 60 Hz / 460 V 60 Hz		230 V 50 Hz / 230 V 60 Hz		
		Direkt Direct	Yıldız Üçgen Star Delta	Direkt Direct	Yıldız Üçgen Star Delta	
JSM 5 K/5,5	32	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	2,5
JSM 5 K/7,5	32	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	2,5
JSM 5 K/10	32	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	2,5
JSM 5 K/12,5	32	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	3 x 4	2 x (3 x 2,5)	2,5
JSM 5 K/15	32	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	3 x 4	2 x (3 x 2,5)	2,5
JSM 5 K/17,5	32	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	3 x 4	2 x (3 x 2,5)	2,5
JSM 5 K/20	32	3 x 2,5	2 x (3 x 2,5)	3 x 6	2 x (3 x 2,5)	3,5
JSM 5 K/25	32	3 x 4	2 x (3 x 2,5)	3 x 10	2 x (3 x 4)	3,5
JSM 5 K/30	32	3 x 4	2 x (3 x 2,5)	3 x 10	2 x (3 x 4)	3,5

